

LOOP LIGHT

لیست قیمت محصولات

۱۴۰۲/۱۲/۲۷



**YEARS
GUARANTEE**

۳ سال گارانتی

بدون قید و شرط



by TÜV



9001:2015



14001:2015



45001:2018

Made in Iran

تولید ملی

قیمت‌ها به تومان است.

مدل	تراکم	مقطع	توان مصرفی	شار نوری	رنگ نور	قیمت
LA-S60	60 LED/m AC 220V		6 W/m	580 lm/m High Lumen	آفتابی، سفید	۵۱,۸۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، آنبه‌ای	۵۳,۸۰۰
LA-P120	120 LED/m AC 220V		8 W/m	800 lm/m High Lumen	آفتابی، سفید	۶۱,۸۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، آنبه‌ای	۶۴,۸۰۰
					قرمز، سبز، آبی بنفش، فیروزه‌ای	۶۶,۸۰۰
LA-P180	180 LED/m AC 220V		10 W/m	1100 lm/m High Lumen	آفتابی، سفید	۷۲,۸۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، آنبه‌ای	۷۵,۸۰۰

BASELINE

رسمه‌های ۳۰ ولت



مدل	تراکم	مقطع	توان مصرفی	شار نوری	رنگ نور	قیمت
LA-P120BL	120 LED/m AC 220V		10 W/m	1200 lm/m Super High Lumen	آفتابی، سفید	۷۱,۸۰۰
					نچرال، آنبه‌ای، آبی یخی	۷۴,۸۰۰

BASELINE
رسمه‌های ۳۰ ولت (نچرال/آبی یخی/آبی)



Nano
FILM

مدل	تراکم	برش	توان مصرفی	شار نوری	مقطع	قیمت
LA-PS60 5050	60 LED/m AC 220V	100 cm	8 W/m	550 lm/m High Lumen		۸۹,۸۰۰
LB-PS60 5050-12	60 LED/m DC 12V	5 cm	8 W/m	550 lm/m High Lumen	6x13mm	۷۷,۸۰۰
					3x10mm	۷۵,۸۰۰

BASELINE
رسمه‌های ۳۰ ولت (نچرال/آبی یخی/آبی)



✳ امکان سفارش رول ۵۰ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65



BLUELINE

by LJOOP LIGHT

CE
by TÜV

ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

ISO
45001:2018




ریسهٔ **BLUELINE** با تراکم ۱۲۰، محصول شاخص لوپ‌لایت با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است.

قابلیت برش در هر ۲۰ سانتی‌متر، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریسسه را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریسسه، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند.

BLUELINE با نوردهی ۱۲۰۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریسسهٔ بازار را آسان می‌کند.

تکنولوژی تولید این محصول برای اولین بار در ایران توسط لوپ‌لایت عرضه شده است.

قیمت‌ها به تومان است.

قیمت	مقطع/ IP	رنگ نور	حلقه	شار نوری	توان مصرفی جریان مصرفی	برش	تراکم	مدل
۵۳,۵۰۰	 5x11mm	آفتابی، سفید	5 m	500 lm/m High Lumen	8 W/m 750 mA/m	5 cm	60 LED/m	LB-P6012
۵۵,۵۰۰	IP65	نچرال، انبه‌ای						
۷۱,۵۰۰	 2x8mm	آفتابی، سفید	5 m	1100 lm/m High Lumen	11 W/m 900 mA/m	2.5 cm	120 LED/m	LB-P12012
۷۴,۵۰۰	IP65							نچرال، انبه‌ای
۷۴,۵۰۰	 2x8mm	آفتابی، سفید	5 m	1800 lm/m High Lumen	14 W/m 1200 mA/m	1.5 cm	204 LED/m	Power204
۷۷,۵۰۰	IP65							نچرال
۱۳۲,۰۰۰	 2x12mm	آفتابی، سفید	5 m	2000 lm/m High Lumen	16 W/m 1200 mA/m	1.5 cm	240 LED/m	Power240
۱۳۸,۰۰۰	IP20	نچرال						
۱۱۸,۰۰۰	 2x8mm	قابل تنظیم از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰K	5 m	1200 lm/m High Lumen	12 W/m 1000 mA/m	2.5 cm	120 LED/m	SUNSET 2700~6500K
۷۹,۰۰۰	 2x8mm	آفتابی، سفید	10 m	1100 lm/m High Lumen	11 W/m 450 mA/m	0.8 cm	120 LED/m	LB-P2420
۸۲,۰۰۰	IP65							
۸۲,۰۰۰	 2x8mm	نچرال، انبه‌ای	10 m	2700 lm/m High Lumen	18 W/m 700 mA/m	3 cm	238 LED/m	Power238
۸۵,۰۰۰	IP65	آفتابی، سفید						
۱۴۸,۰۰۰	 2x10mm	آفتابی، سفید	5 m	1280 lm/m High Lumen	15 W/m 600 mA/m	5 cm	512 Chipset/m	LA-CSP512
۱۳۵,۰۰۰	IP20	نچرال						

LOWLINE

رینسه‌های ولتاژ پایین

توقف عرضه از
پایان اردیبهشت

شروع عرضه از
ابتدای خرداد



* امکان سفارش رول ۵۰ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65

3

قیمت	مقطع/ IP	رنگ نور	حلقه	شار نوری	توان مصرفی	برش	تراکم	مدل
به زودی	 5x11mm	4000K Full Spectrum	5 m	2050 lm/m	12.7 W/m	2.5 cm	120 LED/m	LG-W*12012
به زودی	IP65	2500K Full Spectrum	5 m	1220 lm/m	12.7 W/m	2.5 cm	DC 12V	LG-W*V12012

GREENLINE
رینسه‌های مخصوص رول گسترده




تکنولوژی بدون سیم
Non-Wired
TECHNOLOGY

۳ سال گارانتی
بدون قید و شرط

لوپ لایت

یک جریان همیشه روشن



ریسه ۱۲ ولت SUNSET با تراکم ۱۳۰ و قابلیت تغییر دمای رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین می‌تواند تمام نورهای طبیعی را با توجه به نیاز محیط فراهم کند. این قابلیت ابزاری قدرتمند در طراحی فضا است و کاربرد بسیار گسترده‌ای در نورپردازی دارد.

قیمت ها به تومان است.

مدل	تراکم	برش	مقطع	توان مصرفی	شار نوری	رنگ نور	قیمت
LA-miniNEON 120-100	120 LED/m AC 220V	100 cm	 10x15mm	8 W/m	450 lm/m	آفتابی، سفید	۱۱۸,۰۰۰
						نچرال، انبه‌ای، قرمز، سبز آبی، بنفش، فیروزه‌ای	۱۲۱,۰۰۰
LA-miniNEON 120-20	120 LED/m AC 220V	20 cm	 10x15mm	10 W/m	550 lm/m	آفتابی، سفید	۱۳۸,۰۰۰
						نچرال، انبه‌ای	۱۴۲,۰۰۰
						آبی یخی	۱۵۰,۰۰۰
LB-microNEON 120-12V	120 LED/m DC 12V	2.5 cm	 6x14mm	11 W/m	550 lm/m	آفتابی، سفید	۸۶,۰۰۰
						نچرال، انبه‌ای	۸۹,۰۰۰

NEONLINE

سری نئون فلکس



Nano
FILM

مدل	تراکم	برش	توان مصرفی	شار نوری	حلقه	مقطع / IP	رنگ نور	قیمت
LB-CORNER12	120 LED/m DC 12V	2.5 cm	11 W/m	450 lm/m	5 m	 13x13mm IP65	آفتابی، سفید	۱۵۰,۰۰۰
							انبه‌ای، نچرال	۱۵۵,۰۰۰

CORNERLINE
رسمه‌ای برای گوشه‌های ۹۰°



Nano 3M
FILM VHB TAPE

قیمت‌ها به تومان است.

مدل	تراکم	برش	مقطع	توان مصرفی	شار نوری	رنگ نور	قیمت
LS-360	-	دلخواه	 Ø24mm	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰
LS-360 + 2420x2 با ریسره 2420 دوپیل	120x2 LED/m DC 24V	0.8 cm	 Ø24mm	22 W/m 900 mA/m	1750 lm/m	آفتابی، سفید نچرال	۶۴۰,۰۰۰
LS-FLAT21x21	180 LED/m AC 220V	20 cm	 21x21mm	13.5 W/m	800 lm/m	آفتابی، سفید نچرال	۴۳۵,۰۰۰
LS-LinearFlexR سیلیکون نوکار	280 LED/m DC 24V	5 cm	 14x7mm	14 W/m	1350 lm/m	آفتابی، سفید نچرال	۲۹۸,۰۰۰
LS-LinearFlexS سیلیکون روکار	280 LED/m DC 24V	5 cm	 12x6mm	14 W/m	1350 lm/m	آفتابی، سفید نچرال	۲۹۰,۰۰۰

Silicone line

تجهیزات سیلیکونی



مدل	توضیحات	قیمت
پایه آلومینیومی	جهت نصب سیلیکون ۳۶۰ به دیوار و سقف	۱۵۰,۰۰۰
داکت ۲۱x۲۱	برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	۷۸,۰۰۰
درپوش ابتدایی-انتهایی ۲۱x۲۱	برای آب‌بندی سیلیکون ۲۱x۲۱	۸,۰۰۰
یکسوکنده ۲۱x۲۱	با سری مخصوص برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	۸۹,۰۰۰

تجهیزات جانبی سیلیکونی



نتون فلکس سیلیکونی

با نوردهی ۳۶۰ درجه




نتون فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه با نوردهی بسیار زیبا و دکوراتیو کاربرد گسترده‌ای در طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و محصولات روشنایی دارد. انعطاف‌پذیری فوق‌العاده بالا و جلوه نوری درخشان و خاص این محصول خط نوری زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کند.

تمام ریسه‌های IP20/8mm سری LowLine برای تامین نور این محصول قابل استفاده است.

Silicone line

360°

قیمت‌ها به تومان است.

قیمت	وات	آمپر	ولتاژ خروجی	ابعاد	مدل	دسته
۱۸۸,۰۰۰	36W	3A	12V	1.8x1.8x28.2 cm	PL-SS12-3A	 <p>سوپر اسلیم SUPER SLIM</p>
۲۸۸,۰۰۰	60W	5A	12V	1.8x1.8x31.2 cm	PL-SS12-5A	
۳۶۸,۰۰۰	72W	3A	24V	1.8x1.8x37.5 cm	PL-SS24-3A	
۸۶۰,۰۰۰	120W	10A	12V	5.3x2.1x22.2 cm	PL-WP12-10A	 <p>ضد آب اسلیم IP67 WATERPROOF</p>
۸۹۰,۰۰۰	120W	5A	24V	5.3x2.1x22.2 cm	PL-WP24-5A	
۴۲۰,۰۰۰	60W	5A	12V	5.2x2.3x15.5 cm	PL-SP12-5A	 <p>سوپر پاور SUPER POWER</p>
۵۷۰,۰۰۰	120W	10A	12V	5.2x2.3x16.5 cm	PL-SP12-10A	
۸۴۰,۰۰۰	240W	20A	12V	6.1x2.9x19.1 cm	PL-SP12-20A	
۹۳۰,۰۰۰	300W	25A	12V	6.1x2.9x22 cm	PL-SP12-25A	
۱,۰۸۰,۰۰۰	400W	33A	12V	6.1x2.9x22 cm	PL-SP12-33A	
۸۹۰,۰۰۰	240W	10A	24V	6.1x2.9x19.1 cm	PL-SP24-10A	
۱,۱۸۰,۰۰۰	400W	16A	24V	6.1x2.9x22 cm	PL-SP24-16A	

POWERLINE

Constant Voltage
LED Driver

منابع تغذیه

POWERLINE منابع تغذیه							مصرف هر متر ریسه	12V
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM				
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A		
۱۳٫۸ متر	۴۶ متر	۳۴٫۵ متر	۲۷٫۶ متر	۱۳٫۸ متر	۶٫۴ متر	۳٫۸ متر	8 W/m 750 mA/m	60 LED/m DC 12V
۱۰ متر	۳۳٫۵ متر	۲۵ متر	۲۰ متر	۱۰ متر	۴٫۶ متر	۲٫۸ متر	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m DC 12V
۷٫۸ متر	۲۶٫۲ متر	۱۹٫۷ متر	۱۵٫۸ متر	۷٫۸ متر	۳٫۶ متر	۲٫۲ متر	14 W/m 1200 mA/m	204 LED/m DC 12V
۹٫۲ متر	۳۰ متر	۲۳ متر	۱۸٫۴ متر	۹٫۲ متر	۴٫۲ متر	۲٫۵ متر	12 W/m 1000 mA/m	120 LED/m SUNSET DC 12V

POWERLINE منابع تغذیه				مصرف هر متر ریسه	24V
WATERPROOF	SUPER POWER		SUPER SLIM		
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 3A		
۱۰ متر	۳۳٫۵ متر	۲۰ متر	۵٫۵ متر	11 W/m 450 mA/m	120 LED/m DC 24V
۶ متر	۲۰ متر	۱۲٫۳ متر	۳٫۴ متر	18 W/m 700 mA/m	238 LED/m DC 24V
۷٫۴ متر	۲۴٫۵ متر	۱۴٫۷ متر	۴ متر	15 W/m 600 mA/m	512 LED/m DC 24V
۷٫۴ متر	۲۴٫۵ متر	۱۴٫۷ متر	۴ متر	15 W/m 600 mA/m	280 LED/m DC 24V

قیمت	توضیحات	قطعه	
۴۹,۸۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریشه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶ و ۱۲۰ سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰	یکسوکننده PRO IP65 / AC 220V / 8A	BASELINE
۱۴,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریشه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶ و ۱۲۰ سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰	کانکتورمیانی	
۲۸,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریشه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶ و ۱۲۰ سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰	کانکتورمیانی سیم‌دار	
۲,۲۰۰	برای آب‌بندی انتهای ریشه‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی	
۲,۲۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریشه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶ و ۱۲۰ سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰	بست سقفی و دیواری	
۵۹,۸۰۰	سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	یکسوکننده PRO IP65 / AC 220V / 8A	NEONLINE
۳۸,۰۰۰	سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	کانکتورمیانی سیم‌دار	
۳,۵۰۰	برای آب‌بندی انتهای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی	
۶۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری نقره‌ای، یک متری نقره‌ای، دو متری	داکت آلومینیومی Aluminium Duct	
۳۶,۰۰۰	برای آب‌بندی محل اتصال ریشه‌های ۲۲۰ ولت و یکسوکننده	محفظه آب‌بندی IPBOX	IPBOX
۲۲۰,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB IR IP54 / AC 220V / 8A	RGBLINE
۴۲۰,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF IP54 / AC 220V / 8A	
۲۴,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتورمیانی	AC 220V
۳۰,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتورمیانی سیم‌دار	

accessories

قطعات جانبی

قیمت	توضیحات	قطعه
۱۸۸,۰۰۰	با ریموت کنترلر رادیویی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF mini IP44 / DC 12V / 3x4A
۳۹۸,۰۰۰	با ریموت کنترلر رادیویی لمسی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF Touch IP44 / DC 12V / 3x4A
۲۸,۰۰۰	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار Solderless RGB 10mm
۳۲,۰۰۰	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی Solderless RGB 10mm
۳۱۰,۰۰۰	برای تنظیم شدت نور ریسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت	دیمر ۲۴-۱۲ ولت ۳۰ آمپر
۱۶۰,۰۰۰	برای تنظیم شدت نور ریسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت با کنترلر RF	دیمر ۲۴-۱۲ ولت ۱۲ آمپر
۲۶۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF DC 12V / 6A
۴۹۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF DC 12V / 10A
۶۸۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF DC 12V / 20A
۱۶,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار Solderless 8mm
۲۴,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار Solderless 10mm
۱۴,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی Solderless 8mm
۲۲,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی Solderless 10mm
۲۳,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی L Solderless 8mm
۲۸,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی L Solderless 10mm

accessories


قطعات جانبی



رابط میانی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •
سیم‌دار Neonline و ۱۶mm • ۱۴mm •



بست سقفی و دیواری
۱۶mm • ۱۴mm •



دریوش انتهایی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



BASLINE
BLUELINE
NEONLINE

یکسوکننده با توان خروجی ۸ آمپر
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون لاین




کنترلر RGB RF TOUCH
DC 12V



کنترلر RGB RF
DC 12V



کنترلر RGB RF
AC 220V




کنترلر RGB IR
AC 220V




کنترلر ریمه SUNSET



کنترلر ریمه SUNSET



دیمر ۲۴-۱۲ ولت ۳۰ آمپر
برای ریمه‌های LowLine



دیمر ۲۴-۱۲ ولت ۲۴ آمپر یا کنترلر RF
برای ریمه‌های LowLine



Solderless
Connectors



Aluminium Duct داکت آلومینیومی



محفظه آب‌بندی IPBOX

accessories

قطعات جانبی

by LJOP LIGHT



**YEARS
GUARANTEE**

لوپ لایت

یک جریان همیشه روشن



by TÜV



9001:2015



14001:2015



45001:2018



محصول شرکت نیک تاب نور یزد

اولین و بزرگترین تولیدکننده ریس، نئون فلکس و مقاطع نوری سیلیکونی با تکنولوژی بدون سیم در خاورمیانه

www.loopligh.ir